



Webservicebeskrivelse

Hent Ansættelsesforhold

Hent medarbejdernummer i KMD Opus
Personale

KMD
An NEC Company

Indhold

Introduktion.....	3
Forretningsmæssigt overblik	3
Operation: GetEmployeeInfo.....	3
Forretningsmæssig anvendelse	3
Eksempel på kald til operationen	4
Eksempel på respons fra operationen	4
Fejlhåndtering.....	5
Ændringer af webservicebeskrivelsen	5

Introduktion

Dette er webservicebeskrivelsen for ”Hent ansættelsesforhold”.

Forretningsmæssigt overblik

Formålet med denne webservice er at give eksterne systemer mulighed for at identificere de ansættelsesforhold (medarbejdernumre), der er oprettet i KMD Opus Personale på baggrund af medarbejderens CPR-nummer.

Webservicen kan anvendes som supplement til øvrige KMD Opus Personale-webservices, hvor medarbejdernummeret skal angives som input.

Operationen er tilgængelig via følgende endpoint i produktion:

<https://opus.integration.kmd.dk/lpe/get-employee-info>

Operationen er tilgængelig via følgende endpoint i test:

<https://opus-test.integration.kmd.dk/lpe/get-employee-info>

Operation: GetEmployeeInfo

Forretningsmæssig anvendelse

Denne service returnerer alle ansættelsesforhold for et CPR-nummer på den angivne søgedato.

Felt	Type	Beskrivelse/Eksempel	Krævet
ClientID	xs:string	SAP-klient, som data skal hentes fra. F.eks.: 087	X
SEARCH_DATE	xs:date	Søgedato for fremfinding af ansættelsesforhold (YYYY-MM-DD). F.eks.: 2023-07-19	X
CPR_NUMBER	xs:string	CPR-nummer, som der skal fremfindes ansættelsesforhold for. F.eks.: 1907889991	X

Operationen returnerer et antal ansættelsesforhold.

Felt	Type	Beskrivelse/Eksempel
PERNR	xs:string	Medarbejdernummer på 8 cifre. F.eks.: 00036255
ANSVH	xs:string	Ansættelsesforhold på 2 cifre. F.eks.: 01 (Månedsløn bagud)
EKSCI	xs:string	Ekstraciffer. Unikt for hvert medarbejdernummer. F.eks.: 1
BEGDA	xs:date	Ansættelsesdato. F.eks.: 2020-01-01
ENDDA	xs:date	Fratrædelsesdato. F.eks.: 2021-06-30
PLSTX	xs:string	Stillingsbetegnelse på maksimalt 40 tegn. F.eks.: Lærer
ORGTX	xs:string	Organisationsenhedsnavn på maksimalt 40 tegn. F.eks.: Grundtvigsskolen
EMPCT	xs:decimal	Beskæftigelsesgrad i procent. F.eks.: 100.00

Eksempel på kald til operationen

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:ext="http://kmd.dk/lpe/external">  
<soapenv:Header/>  
<soapenv:Body>  
<ext:Get_Employee_Info_Request_MT>  
<CPR_NUMBER>1907889991</CPR_NUMBER>  
<SEARCH_DATE>2023-09-17</SEARCH_DATE>  
<CLIENTID>087</CLIENTID>  
</ext:Get_Employee_Info_Request_MT>  
</soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>
```

Eksempel på respons fra operationen

```
<SOAP:Envelope xmlns:SOAP="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<SOAP:Header/>  
<SOAP:Body>
```

```
<ns1:Get_Employee_Info_Response_MT xmlns:ns1="http://kmd.dk/lpe/external">
<OT_EMPLOYEE_INFO>
<ITEM>
<PERNR>00000600</PERNR>
<ANSVH>01</ANSVH>
<EKSCI>0</EKSCI>
<BEGDA>2009-01-01</BEGDA>
<ENDDA>9999-12-31</ENDDA>
<PLSTX>Sygeplejerske</PLSTX>
<ORGTX>Gruppe 2</ORGTX>
<EMPCT>100.00</EMPCT>
</ITEM>
</OT_EMPLOYEE_INFO>
</ns1:Get_Employee_Info_Response_MT>
</SOAP:Body>
</SOAP:Envelope>
```

Fejlhåndtering

Hvis der ved hentning eller overførsel af data opstår en fejl i **KMD Opus Løn og Personale**, returneres fejlårsagen direkte via webservicen. Fejlbeskrivelsen svarer til den fejl, der vises ved tilsvarende indberetning direkte i **KMD Opus Løn og Personale**.

Hvis webservicen på grund af en teknisk fejl ikke kan få adgang til **KMD Opus Løn og Personale**, returneres en fejlmeddelelse, som angiver, at fejlen ikke skyldes de indsendte brugerdata.

Ændringer af webservicebeskrivelsen

Version	Dato	Beskrivelse
2.1	23.10.2026	Webservicebeskrivelsen er opdateret. Endpoints for test og produktion er tilføjet, og WSDL'er er opdateret.
2.0	03.12.2024	Ensretning af snitfladebeskrivelserne
1.0	30.04.2024	Første version af snitfladebeskrivelsen